



- ◇ 可适用于所有兆越带百兆 SFP 接口的产品
- ◇ 155Mbps 工作速率
- ◇ LC 光纤接口，用户可选单纤双向功能
- ◇ 低功耗
- ◇ 热插拔 SFP 模块
- ◇ 符合 SFP MSA 和 SFF-8472 v9.3 标准
- ◇ 工作温度：工业级 -40℃ ~ +85℃
- ◇ 3.3V 供电

产品概述

百兆 155M SFP 系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品，可与兆越公司的 MIE 系列、MIER 系列、Crolink TS 系列等交换机配套使用，主要应用于各类通信和工业网络里的 100M 光纤主干传输，可适用于各种工业环境，具有非常高的性价比。

同时兆越 SFP 光纤模块系列具有良好的兼容性，可全面兼容于 CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE 等千兆交换机。

性能参数

	ME-S1018-S	ME-S1013-S	ME-S1023-S	ME-S1023S-S	ME-S1025S-S
接头	双纤 LC 接口	双纤 LC 接口	双纤 LC 接口	单纤 LC 接口	单纤 LC 接口
光纤类型	MMF 多模	MMF 多模	SMF 单模	SMF 单模	SMF 单模
传输距离 km	0.5	2	20	20	20

中心波长 nm		850	1310	1310	1310	1550
发射器	发射光功率范围 dBm	-14~-3	-18~-10	-14~-5	-14~-5	-14~-5
	中心波长范围 nm	830~860	1260~1360	1260~1360	1260~1360	1480~1580
	消光比(最小) dB	10	10	10	10	10
	光谱宽度(最大) nm	0.85	4	4	4	4
接收器	中心波长范围 nm	770~860	1260~1620	1260~1620	1480~1580	1260~1360
	接收灵敏度(最大) dBm	-30	-32	-32	-32	-32
	LOS 去告警(最大) dBm	-30	-32	-32	-32	-32
	LOS 告警(最小) dBm	-45	-45	-45	-45	-45
	LOS 迟滞(最小) dB	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
工作电压		3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
工作温度		-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C
储存温度		-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C
相对湿度		5%~95%无凝露	5%~95%无凝露	5%~95%无凝露	5%~95%无凝露	5%~95%无凝露

订货信息

名称	规格说明
ME-S1018-S	SFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m
ME-S1013-S	SFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km
ME-S1023-S	SFP 155M、1310nm 单模双纤 LC 20km
ME-S1023S-S	SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤 LC 20km
ME-S1025S-S	SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤 LC 20km