




- ✧ 支持 48 个 10/100/1000M 电口+4/8 个万兆 SFP+扩展槽
- ✧ 盛科 CTC5160 芯片+龙芯 2H 芯片，国产化定制核心模块
- ✧ 支持 MR-Ring (自愈时间<20ms)，兼容 STP/RSTP/MSTP 冗余环网协议
- ✧ 支持芯片上的分组处理，巨帧支持 12KB
- ✧ 支持 ACL, 对 L2-L4 层数据进行过滤
- ✧ 支持 QoS, 基于端口的流量监管，WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的 802.1p
- ✧ 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议 VRRP
- ✧ 支持 IP 组播 PIM-SM、PIM-DM
- ✧ 支持 IPv6 路由 OSPFv3、BGP4、SISv6

产品概述

Cronet CC-3452C 定制模块是按严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机模块，最多可支持 48 个 10/100/1000M 电口+4/8 个万兆 SFP+扩展槽，采用盛科 CTC5160 芯片+龙芯 2H 芯片，国产化定制核心模块。Cronet CC-3452C 定制模块提供丰富的功能：支持 MR-ring 环网协议，兼容 STP/RSTP/MSTP、基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QoS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。符合 IEEE 802.3, IEEE 802.3u 标准, IEEE 802.3ab, 和 IEEE 802.3x 规范。Cronet CC-3452C 支持三层路由功能，组播路由，IPv6 等功能，并支持 Console、Telnet、Web 多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案，目前主要应用于军工行业的骨干通信系统中。

产品参数

属性	Cronet CC-3452C
接口	48个10/100/1000M 自适应以太网 RJ45接口+4/8个万兆 SFP+扩展槽
以太网口速率和距离	10/100/1000M 自适应 双绞线, 最大传输距离100m
光口属性及传输距离	单模1310nm, 多模850nm; 单模20km, 多模550m (长距离模块可定制)
背板带宽	256Gbps
包转发速率	190.5Mpps
包缓存区	24Mbit
MAC 表	支持128K 个 MAC 地址
VLAN	支持基于端口的 VLAN (4096 个), 802.1QVLAN 支持 GVRP
二层环网协议	支持 MR-ring (自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式	支持多组自愈环 支持相切环
端口聚合	支持静态聚合 支持 LACP 动态聚合
路由冗余技术	支持 VRRP/VRRPv3
DHCP	DHCP Client DHCP Relay DHCP Server
IP 路由	支持静态路由 支持 RIPv1/v2, RIPv6 支持 OSPFv1/v2, OSPFv3 支持 BGP4, BGP4+ for IPv6 支持策略路由
端口镜像	支持流镜像 支持本地镜像

Cronet CC-3452C 定制模块

产品彩页


IPv6	支持 ND（Neighbor Discovery） 支持 PMTU 支持 IPv6-Ping， IPv6-Tracert， IPv6-Telnet， IPv6-TFTP
组播	支持 IGMP Snooping v1/v2/v3， MLD Snooping v1 支持 IGMP v3 支持 PIM-SM， PIM-DM
QoS	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 CAR（Committed Access Rate）功能 支持每个端口支持 8 个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式
ACL	支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类
网络安全	支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持 RADIUS 认证 支持端口隔离 支持动态 ARP 检测 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护	支持 FTP/TFTP 加载升级 支持命令行接口（CLI）配置 支持 Telnet 远程配置 支持通过Console口配置 支持 SNMP v1/v2/v3 支持系统日志， 分级告警， 调试信息输出 支持 Ping
风暴抑制	可分别对广播、组播、未知单播速率控制
电源	输入电压：DC5V
工作环境	工作温度：-40℃~+75℃ 储存温度：-40℃~85℃ 相对湿度：5%~95%无凝露

Cronet CC-3452C 定制模块

产品彩页

外形尺寸	宽×高×深：400×2.0×331.56mm
MTBF	350,000小时
质保期	5年
符合标准	IEEE802.3：CSMA/CD IEEE802.3i：10Base-T IEEE802.3u：100Base-T IEEE802.3z：1000Base-LX IEEE 802.3ad：链路聚合 IEEE 802.3x：全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p：流量优先级 IEEE 802.1Q：VLAN IEEE 802.1w：快速生成树 IEEE 802.1X：基于端口的网络访问控制
EMI	电磁干扰度测试
EMC	IEC61000-4-2 (ESD) ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz~2GHz) IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6 (CS) 3V (10kHz~150kHz); 10V (150kHz~80MHz) IEC61000-4-16 (共模传导) 30V (cont.), 300V (1s)

安装图示



订货信息

产品型号	规格参数
Cronet CC-3452C	国产化核心定制模块，48 个 10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 接口，输入电压 DC5V