



- ◇ 最大支持 24 个 10/100/1000M 自适应电口或 24 个端口光电自由组合，4 个 1000M SFP 插槽，2 个万兆 SFP+扩展槽
- ◇ 支持 MR-Ring 快速环网（自愈时间 <20ms），兼容 STP/RSTP/MSTP 生成树协议
- ◇ 支持 ACL, 对 L2-L4 层数据进行过滤
- ◇ 支持 QoS, 基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的 802.1p
- ◇ 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议 VRRP
- ◇ 支持 PTP 1588 精密时钟
- ◇ 支持 IP 组播 PIM-SM、PIM-DM
- ◇ 支持 IPv6 路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
- ◇ 满足工业 4 级电磁兼容性, IP40 等级, 无风扇设计

产品概述

Cronet CC-3428-PTP 系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机，配置了 24 个 10/100/1000M 自适应电口或 24 个端口光电自由组合，4 个 1000M SFP 扩展槽，2 个万兆 SFP+扩展槽；Cronet CC-3428-PTP 交换机提供丰富的功能：支持 MR-ring 环网协议，兼容 STP/RSTP/MSTP、基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上，产品可提供了 2 路电源输入，可冗余备份使用。设备符合 IEEE 802.3, IEEE 802.3u 标准, IEEE 802.3ab, 和 IEEE 802.3x 规范。Cronet CC-3428-PTP 支持三层路由功能，组播路由，IPv6 等功能，并支持 Console、Telnet、Web 多种管理方式，为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。

产品参数

属性	Cronet CC-3428-PTP
接口	24个10/100/1000M 自适应电口或24个端口光电自由组合，4个1000M SFP 扩展槽，2个万兆 SFP+扩展槽

24GE+4G+2TSFP 机架式三层万兆工业以太网交换机 产品

以太网口速率和距离	10/100/1000M 自适应 双绞线, 最大传输距离100m
光口属性及传输距离	单模1310nm, 多模850nm; 单模20km, 多模550m (长距离模块可定制)
背板带宽	336Gbps
三层端口容量	176 Gbps
包转发速率	250Mpps
包缓存区	12Mbit
MAC 表	支持 128K 个 MAC 地址
VLAN	支持基于端口的 VLAN (4096 个), 802.1QVLAN 支持 GVRP
二层环网协议	支持 MR-ring (自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式	支持多组自愈环 支持相切环
端口聚合	支持静态聚合 支持 LACP 动态聚合
路由冗余技术	支持 VRRP/VRRPv3
PTP	支持 PTP 1588 V2 支持 BC\TC\OC 三种工作模式 时钟精度±50ns
DHCP	DHCP Client DHCP Relay DHCP Server
VPN	支持 L2VPN、L3VPN、EVPN 支持 SRv6承载 VPN 业务
MPLS	支持 LDP LSP, RSVP-TE, SR-TE 支持 GRE
VXLAN	支持 VXLAN 二层网关、三层网关 支持集中式网关、分布式网关 支持 BGP-EVPN 协议


24GE+4G+2TSFP 机架式三层万兆工业以太网交换机 产品

	支持通过 Netconf 进行配置
IP 路由	支持静态路由；支持策略路由 支持 RIPv1/v2, RIPv6 支持 OSPFv1/v2, OSPFv3 支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
端口镜像	支持流镜像；支持本地镜像
IPv6	支持 ND (Neighbor Discovery) 支持 PMTU 支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播	支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 支持 IGMP v3 支持 PIM-SM, PIM-DM
QoS	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 CAR (Committed Access Rate) 功能 支持每个端口支持 8 个输出队列 支持 QoS 网络切片技术 支持 5 级 H-QoS 调度 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式
ACL	支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 支持 ACL 随流检测技术
BFD	支持 BFD for SR 支持 BFD for SRv6
网络安全	支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持 RADIUS 认证 支持端口隔离 支持动态 ARP 检测 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能

24GE+4G+2TSFP 机架式三层万兆工业以太网交换机 产品

管理与维护	支持 FTP/TFTP 加载升级；支持命令行接口（CLI）配置 支持 Telnet 远程配置；支持通过 Console 口配置 支持 SNMP v1/v2/v3；支持系统日志，分级告警，调试信息输出；支持 Ping
风暴抑制	可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯	电源指示:PWR，接口灯指示:SYS、LINK/ACT
电源	输入电压：AC/DC85~265V 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线
工作环境	工作温度：-40℃~+75℃ 储存温度：-40℃~85℃ 相对湿度：5%~95%无凝露
安装方式	1U 机架式
外形尺寸	宽×高×深：482.6×44×340mm
防护等级	IP40防护等级，无风扇设计
MTBF	350,000小时
质保期	5年
符合标准	IEEE802.3: CSMA/CD IEEE802.3i: 10Base-T; IEEE802.3u: 100Base-T; IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad: 链路聚合; IEEE 802.3x: 全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p: 流量优先级; IEEE 802.1Q: VLAN IEEE 802.1w: 快速生成树; IEEE 802.1X: 基于端口的网络访问控制
EMI	电磁干扰度测试
EMC	IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM, ±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.), 300V(1s)

安装图示



订货信息

产品型号	规格参数
Cronet CC-3428-GT8GS8-TX2-PTP	24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 1000M SFP 扩展槽(含 4 支千兆双纤单模光模块), 2 个万兆 SFP+扩展槽(含 2 支万兆双纤单模光模块), 支持 PTP 1588 精密时钟, Layer3 工业以太网交换机, 机架式安装
Cronet CC-3428-GT24GS4-TX2-PTP	24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 1000M SFP 扩展槽(含 4 支千兆双纤单模光模块), 2 个万兆 SFP+扩展槽(含 2 支万兆双纤单模光模块), 支持 PTP 1588 精密时钟, Layer3 工业以太网交换机, 机架式安装