



- ◇ 可管理 128-1024 个 AP
- ◇ 2*10M/100M/1000M 电口 (RJ45), 4*USB 2.0, 4*USB 2.0, 1*HDMI
- ◇ 支持 AP 集中管控, 统一配置、管理、升级等
- ◇ 支持 802.1x 认证, MAC 地址认证, Portal 认证等
- ◇ 支持宽温: -20~60℃
- ◇ 支持 DC 12/24V 供电

产品概述

MWA 系列产品采用高性能多核处理器, 配备大容量内存和存储, 支持大量接入点和用户的管理, 确保高效的管理和控制能力。

MWA 系列支持丰富的接口, 提供的接口有: 2*10M/100M/1000M 电口, 4*USB 2.0, 4*USB 2.0, 1*HDMI。

MWA 系列产品可以灵活地控制无线 AP 的配置, 优化射频覆盖效果和性能, 集中管理, 大大降低管理成本, 另外提供实时监控功能, 包括流量监控、设备状态监控等, 帮助及时发现和解决问题。

产品参数

属性	MWA 系列
接口	10/100/1000Mbps RJ45 * 2, USB 2.0 *4, USB3.0 *4, HDMI *1
网线类型和速率	10/100/1000M 自适应, 3/4/5类双绞线, 支持最大传输距离100m
以太网标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
管理 AP 数	128-1024个
设备监控与维护	设备图形化列表 终端图形化列表 流量信息图形化展示

	<p>在线状态图形化列表</p> <p>告警信息列表</p>
无线集中管控	<p>AC 自动发现 AP</p> <p>AP 配置文件下发</p> <p>AP 集中升级</p> <p>设备地图定位</p>
射频管理	<p>自动信道选择</p> <p>自动功率调整</p> <p>信道冲突检测与调整</p> <p>基于用户的负载均衡</p> <p>基于流量的负载均衡</p>
路由与高级应用	<p>静态路由协议</p> <p>策略路由</p> <p>DHCP Server /Relay</p> <p>VPN 穿透</p> <p>AC 热备份</p>
管理维护	<p>WEB、SNMP v1/v2/v3、RMON、CLI、Telnet</p>
加密方式	<p>支持 WPA/WPA2/WPA3 认证加密、MAC认证、Portal认证、802.1X认证</p>
电源	<p>输入电压：DC 12V</p> <p>支持电源防反接保护</p>
指示灯	<p>系统状态灯、电源指示灯、接口指示灯</p>
工作环境	<p>工作温度：-10℃~+65℃</p> <p>储存温度：-40℃~85℃</p> <p>相对湿度：0%~85%无凝露</p>
安装方式	<p>桌面式或壁挂式安装</p>
外形尺寸	<p>宽×高×深：220 x200 x 53 mm</p>
MTBF	<p>350000h</p>
符合标准	<p>IEEE802.3: CSMA/CD</p> <p>IEEE802.3i: 10Base-T</p> <p>IEEE802.3u: 100Base-T</p> <p>IEEE802.3ab-----1000Base-T</p>

	<p>IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX</p> <p>802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k,</p> <p>802.11v, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax</p>
EMC	<p>IEC61000-4-2(ESD) $\pm 8kV$(contact), $\pm 15kV$(air)</p> <p>IEC61000-4-4(EFT) Power Port: $\pm 4kV$;Data Port: $\pm 2kV$</p> <p>IEC61000-4-5(Surge) Power Port: $\pm 2kV/DM$, $\pm 4kV/CM$;Data Port: $\pm 2kV$</p>

订货信息

产品型号	规格参数
MWA-512-2X	支持集中控制512个 AP, 10/100/1000 Mbps RJ45 * 2, USB 2.0 *4 , USB3.0 *3, HDMI *1, DC 12/24V 供电 (标配 AC220V 电源适配器)